

Ürün Adı ve Özelliği

Teknik Özellik

JK BMS Ürün Kodu	BD4A17S4P	BD6A17S6P	BD6A20S6P	BD6A24S6P	BD6A17S8P	BD6A20S8P	BD6A24S8P	BD6A20S10P	BD6A24S10P	
Batarya String Sayısı (Li-ion)	7S~17S	7S~17S	7S~20S	7S~24S	7S~17S	7S~20S	7S~24S	7S~20S	7S~24S	
Batarya String Sayısı(Lifepo4)	8S~17S	8S~17S	8S~20S	8S~24S	8S~17S	8S~20S	8S~24S	8S~20S	8S~24S	
Batarya String Sayısı(LTO)	12S~17S	12S~17S	12S~20S	12S~24S	12S~17S	12S~20S	12S~24S	12S~20S	12S~24S	
Balans Dengeleme Yöntemi	Aktif Balans(Full State On)									
Balans Akımı	0.4A	0.6A	0.6A	0.6A	0.6A	0.6A	0.6A	0.6A	0.6A	
BMS Devre Direnci	1.3m0	1.3m0	1.3mQ	1.3m0	1.3m0	1.3m0	1.3m0	0.8m0	0.8m0	
Sürekli Deşarj Akımı	40A	60A	60A	60A	80A	80A	80A	100A	100A	
Sürekli Şarj Akımı	40A	60A	60A	60A	80A	80A	80A	100A	100A	
Maksimum Deşarj akımı-2 dakika	80A	100A	100A	100A	150A	150A	150A	200A	200A	
Aşırı Akım Koruma Akımı(ADJ)	10~40A	10~60A	10~60A	10~60A	10~80A	10~80A	10~80A	10~100A	10~100A	
Haberleşme Portu (Default)	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485	
Diğer Haberleşme (İsteğe Bağlı)	CANBUS	CANBUS	CANBUS	CANBUS	CANBUS	CANBUS	CANBUS	CANBUS	CANBUS	
Ebatları	110*73*18	133*81*18mm								
Kablo Bağlantısı								Ortak Port		
Tek Bir hücre Gerilim Aralığı								1-5V		
Voltaj ;Hassasiyeti								+/-5mV		
Aşırı Gerilim koruma ayar aralığı								1.2-4.35V Ayarlanabilir		
Aşırı Akım Koruma gerilim aralığı								1.2-4.35V Ayarlanabilir		
Aşırı akım koruma gecikmesi								2~120S Ayarlanabilir		
Aşırı gerilim koruma gerilimi								1.2-4.35V Ayarlanabilir		
Aşırı deşarj koruma gerilim								1.2-4.35V Ayarlanabilir		
Isı sensör sayısı								3Pcs		
Isı koruması								Evet		
Kısa devre koruması								Avet		
Kolump Koruması								Evet		

Bluetooth Function

Support for Android/IOS phone

Ürün Özellikleri

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	B1A8S20P	B2A8S20P	B2A25S60P	B5A25S60P
Number of Battery Strings(Li-ion)	4S~8S	4S~8S	8S~25S	8S~25S
Number of Battery Strings(Lifepo4)	4S~8S	4S~8S	8S~25S	8S~25S
Number of Battery Strings(LTO)	/	/	12S~25S	12S~25S
Balance Method				
Balance Current	1A	2A	2A	5A
Conductive Resistance in Main Circuit	0.3m0	0.3mQ	0.3mQ	0.3m0
Continuous Discharge Current	200A	200A	500A	500A
Continuous Charge Current	200A	200A	500A	500A
Maximum Discharge Current-2min	350A	350A	500A	500A
Over Charge Protection Current(ADJ)	10~200A	10~200A	10~600A	10~600A
Other Interfaces (Default)		RS485		RS485 CANBUS
Other Interfaces (Customized)	HEAT	HEAT	/	/
Size		153*136*18mm		234*144*32mm

Wiring Output

Common Port

Single Cell Voltage Range	1-5V
Voltage Acquisition Accuracy	+/-5mV
Over Charge Protection Voltage	1.2-4.35V Adjustable
Over Charge Release Voltage	1.2-4.35V Adjustable
Over Current Detect Delay	2~120S Adjustable
Over Discharge Protection Voltage	1.2-4.35V Adjustable
Over Discharge Release Voltage	1.2-4.35V Adjustable
Quantity of Temperature Detection	3Pcs
Temp Protection	Yes
Short Circuit protection	Yes
Coulomb Counter	Yes
Bluetooth Function	Support for Android/IOS phone