

## DATASHEET

MODEL	Axpert VMIII 1500-24	Axpert VMIII 3000-24	Axpert VMIII 5000-48
Nominal Güç	1500VA/1500W	3000VA/3000W	5000VA/5000W
<b>GİRİŞ</b>			
Voltaaj	230 VAC		
Seçilebilir Voltaaj Aralığı	170 - 280 VAC (Kişisel Bilgisayarlar İçin) ; 90-280 VAC (Ev Aletleri İçin)		
Frekans Aralığı	50Hz / 60Hz (Otomatik algılama)		
<b>ÇIKIŞ</b>			
AC Voltaaj Regülasyonu (Akü. Modu)	230VAC $\pm$ 5%		
Dalgalanam gücü	3000VA	6000VA	10 000VA
Verimlilik (Tepe)	90% --- 93%		
Transfer zamanı	15 ms (Kişisel Bilgisayarlar için) ; 20ms (Ev aletleri için)		
Dalga formu	Saf sinüs dalgası		
<b>AKÜ</b>			
Akü Voltaajı	24 VDC	48 VDC	
Floating Şarj Voltaajı	27 VDC	54 VDC	
Aşırı Şarj Koruması	33 VDC	63 VDC	
<b>SOLAR&amp; AC Şarj</b>			
Solar Şarj tipi	MPPT		
Maksimum PV Dizi Gücü	2000W	4000W	5000W
MPP Aralığı @ Çalışma Voltaajı	120 ~ 380VDC	120 ~ 450VDC	
Maksimum PV dizi Açık Devre Gerilimi	400VDC	500VDC	
Maximum Solar Şarj Akımı	60A	100A	
Maximum AC Şarj Akımı	40A	100A	
Maximum Şarj Akımı	60A	100A	
<b>FİZİKSEL</b>			
BOYUT D x W x H (mm)	100 x 280 x 390	115 x 300 x 400	
Net Ağırlık (kgs)	8.5	9	10
İletişim Arayüzü	USB / RS232 / RS485 / BLUETOOTH (yoğuşmasız)		
<b>ÇEVRE</b>			
Nem	%5 ila %95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız)		
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila 50°C		
Depolama Sıcaklığı	-15°C ila 60°C		