

DATASHEET

MODEL	VMII PRO 3.5KW	VMII 5.5KW
Nominal Güç	3500VA/3500W	5500VA/5500W
Giriş		
Voltaj	230 VAC	
Seçilebilir Voltaj Aralığı	170 - 280 VAC (Kişisel Bilgisayarlar için) ; 90-280 VAC (Ev aletleri için)	
Frekans aralığı	50Hz / 60Hz	
Çıkış		
AC Voltaj Regülasyonu (Akü Modu)	230VAC ± 5%	
Dalgalanma Gücü	7000VA	11 000VA
Verimlilik	% 93.5 kadar	
Transfer Zamanı	10 ms (Kişisel bilgisayarlar için) ; 20ms (Ev aletleri için)	
Dalga formu	Saf Sinüs Dalgası	
Akü		
Akü Voltajı	24 VDC	48 VDC
Floating Şarj ;Voltajı	27 VDC	54 VDC
Aşırı Şarj Voltajı	33 VDC	63 VDC
Solar & AC Şarj Cihazı		
Maksimum PV Dizi Gücü	500 VDC	500 VDC
MPPT Aralığı @ Çalışma Gerilimi	5500 W	5500 W
Maksimum PV Dizisi Açık Devre Voltajı	120 ... 450VDC	120 ... 450VDC
Maksimum Solar Şarj Akımı	100A	100A
Maksimum AC Şarj Akımı	80A	80A
Maksimum Şarj Akımı	100A	100A
Fiziksel Özellikler		
Boyut D x G x H (mm)	400x300x115	400x300x115
Net Ağırlık(kgs)	8.5	8.5
İletişim Arayüzü	USB / RS232	
Çevre		
Nem	%5 to %95 Bağıl nem (yağışsız)	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C to 50°C	
Depolama Sıcaklığı	-15°C to 60°C	

Note: Product specifications are subject to change without further notice.

SSI120-000008-19